

# PBX EP74N



## 仕 様

ポート数			2,000
収容回線数*1	内線数		1,536
		IP内線	1,024
		無線IP電話機	128
		デジタル多機能内線／ 一般内線	1,536
		デジタルコードレス 電話機内線	1,024
	局線数		512
		IP局線	512
		INSネット64／1500*2	256
	アナログ局線	512	
LANインターフェイス			10/100/1,000Mbpsイーサネット
設置条件	周囲温度	0℃～40℃	
	相対湿度	20%～90% (結露しないこと)	
電源			AC100V±10V (50/60Hz)
寸法	CPUモジュール (1Uサイズ) : 約430 (W) × 43 (H) × 397.3 (D) mm 二重化CPUモジュール (2Uサイズ) : 約430 (W) × 88 (H) × 400.5 (D) mm ライン/トランクモジュール (2Uサイズ) : 約430 (W) × 88 (H) × 400.5 (D) mm		
質量	CPUモジュール: 約5.0kg 二重化CPUモジュール (2Uサイズ) : 7.4kg (CPUカード2枚実装時) ライン/トランクモジュール: 約8.2kg (カードフル実装時)		

\*1 各収容回線の最大値を示します(組み合わせにより変化)。

\*2 INSネット64:2ポート/回線、INSネット1500:24ポート/回線で換算しています。