



# ファクス専用機 NTT FAX T-360

SUPER  
G3



販売価格: 328,000円(税抜)

## 仕様

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| 形式          | 送受信兼用デスクトップ型   |   |
| 原稿サイズ       | 1枚だけ読み取る場合   | 自動連続読み取りの場合   |
|             | 最大:幅280mm×長さ900mm(読み取り幅は252mm)<br>最小:幅120mm×長さ100mm  | 最大:幅257mm×長さ364mm(読み取り幅は252mm)<br>最小:幅148mm×長さ105mm |
| メモリー容量      | 16MB   |   |
| 記録方式        | 感熱記録方式   |   |
| 走査線密度       | 超高画質   | 8画素/mm×15.4本/mm                                     |
|             | 高画質  | 8画素/mm×7.7本/mm                                      |
|             | 標準   | 8画素/mm×3.85本/mm                                     |
|             | 写真   | 8画素/mm×7.7本/mm                                      |
| 適用回線        | 加入電話回線(ファクス通信網を含む)   |   |
| 通信速度        | 33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400bit/s |   |
| 符号化方式       | MH、MR、MMR、JBIG   |   |
| 通信モード       | スーパーG3、G3  |   |
| 送信原稿サイズ     | B4、A4  |   |
| 記録紙サイズ      | 感熱記録紙 B4/A4(257mm/216mm幅)×100mロール  |   |
| 電送時間*1      | 2秒台  |   |
| LANインターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX  |   |
| 電源          | AC100V±10V 50/60Hz共用   |   |
| 消費電力        | 待機時:5.3Wh 節電モード時:1.3W 最大消費電力*2:316W以下  |   |
| 外形寸法        | 幅448mm×奥行394mm×高さ249mm   |   |
| 質量          | 約9.4kg*3   |   |

\*1 A4判700字程度の標準原稿を、標準画質(8画素/mm×3.85本/mm)、スーパーG3モード(ITU-T V.34 準拠 33,600bit/s)で送信した場合の時間です。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。  
\*2 最大消費電力の数値は、起動時などの瞬間的ピークの消費電力ではありません。\*3 記録紙を除く。

## 主な機能

【ファクス】●超高画質モード●256階調ハーフトーン●クリアスムージング●メモリー容量:16MB●代行受信:100件(約1,000枚)●ワンタッチダイヤル:25件(宛先表の内数)●宛先表件数:500件(ファクス/メールアドレス)●同報送信:最大530件●グループ登録:100件●送信予約:最大30件●時刻指定通信●発信元選択:3種類●送付案内書:3種類●リダイヤル(自動/手動)●済スタンプ●Fコード通信(掲示板・親展・ポーリング)●ダイヤルイン機能●ナンバー・ディスプレイ対応●自動配信設定:200件●ダイレクトメール防止●増設電話(留守番電話)接続機能【ネットワーク機能】●インターネットFAX●ダイレクトSMTP IP-FAX●PC-FAX送信●FaxReply対応(iOS/Androidアプリケーション)●通信データアーカイブ●Web画面での機器状態確認●Web操作による本体機器設定●ユーザーログイン認証●ユーザー使用状況管理【セキュリティ】●宛先・ダイヤル2度押し●同報禁止●宛先確認表示●閉域通信(同一機間)●IDチェック送信●セキュリティ受信●機能プロテクト設定●通信管理レポート/日報プリント【便利機能】●ご愛用スイッチキー:3個●ジョブメモリー:6件●節電モード【コピー】●マルチコピー:1~99部●ソートコピー●画質・濃度設定【ハンドセット】●短縮ダイヤル:10件●リダイヤル:1件●キャッチホン対応●ダイヤル/トーン切替●ミュート機能●停電時発呼\*

\*ひかり電話をご利用の場合については、ひかり電話停電対応機器などをご利用いただくことで、一定時間、発呼が可能となります。