



緊急通報装置 SL-11号BOX



販売価格: 66,800円(税抜)

仕 様

■「SL-11号BOX」

適用回線	ひかり電話(電話サービス)*1/加入電話(アナログ回線)
ダイヤル方式	DP(10PPS/20PPS)またはPB
異常入力	センサー端子×4、外部接点出力×2、外部12V出力×1
通報宛先	9宛先
通報方式	合成音声通報方式、録音音声通報方式、データ通報方式
使用電源	AC100V±10V 50/60Hz
予備電源	電池パック106(ニッケル水素電池)
外形寸法	約47mm(H)×150mm(D)×210mm(W)
質量	約0.7kg(電池パックを含む)
動作温度/湿度	0~40℃/ 5~90%以下(結露しないこと)

*1 ひかり電話でのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」(いずれもインターネット接続サービス)いずれかの契約および「ひかり電話」の契約が必要です(別途、初期費用、月額利用料がかかります)。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■小電力型ワイヤレスリモートスイッチ5(付属品)

送信距離	約50m(見通し距離)
送信出力	10mW以下
送信周波数	426.25MHz
電池	リチウム電池CR2450(1個)
電池使用期間	約2年*2
外形寸法	約73mm(H)×21mm(D)×46mm(W)
質量	約35g(電池含む)
防水	JIS保護等級7相当
動作温度	0~45℃

*2 ご利用いただく環境の周囲温度や通報を行う回数等、使用環境・条件によっては、2年より短い期間で電池の残量が少なくなります。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。