

緊急通報装置

シルバーホン あんしんSVI

【セット】 販売価格: **42,460**円【単体】 販売価格: **35,090**円

仕 様

■ シルバーホン あんしんSVI

適用回線	加入電話、ISDN回線 *1、ひかり電話(電話サービス)*2
ダイヤル方式	DP(10PPS/20PPS)またはPB
外部端子	センサー端子×1、外部接点出力×1
通報宛先	9カ所
通報方式	音声通報
使用電源	AC100V±10V 50/60Hz
予備電源	電池パック106(ニッケル水素電池)*3
外形寸法	約210mm(W)×150mm(D)×47mm(H)
質量	約0.6kg(電池パックを含まず)
動作温度/湿度	0~40℃ / 5~90%以下(結露しないこと)

*1 ISDN回線やひかり電話回線の場合はTAやひかり電話対応機器が必要です。

*2 ひかり電話でのご利用には、「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光クロス」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ光ライトプラス」(いずれもインターネット接続サービス) いずれかの契約および「ひかり電話」の契約が必要です(別途、初期費用、月額利用料がかかります)。

*3 別途ご用意が必要です(オプション)。

※ 製品の的外観、仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■ 小電力型ワイヤレスリモートスイッチ5 (送信機)

送信距離	約50m(見通し距離)
送信出力	10mW以下
送信周波数	426.25MHz
電池	コインリチウム電池CR2450(1個)
電池使用期間	約2年*4
外形寸法	約73mm(H)×21mm(D)×46mm(W)
質量	約35g(電池含む)
防水	JIS保護等級7相当
動作温度	0~45℃

*4 ご利用いただく環境の周囲温度や通報を行う回数等、使用環境・条件によっては2年より短い期間で電池の残量が少なくなります。

※ 製品の的外観、仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。