表示金額はすべて税込です。

NTT 東日本

AT-4000N 4回線音声応答装置

・応答メッセージを最大４回線に頭出し再生
・外出先から電話でリモコン操作
・オリジナルの保留音でイメージアップ

販売価格: **93,500**円

仕　様

電話回線	収容回線	最大４回線
	回線種別	アナログ一般回線
	接続方式	モジュラー接続
	直流抵抗値	270Ω
応答メッセージ	作成方法	音声合成、 マイク録音、 音声ファイル取込
	録音方式	PCM 8kHz 16bit モノラル
	メッセージ数	案内メッセージ：20 チャネル／挨拶メッセージ：1 チャネル／終了メッセージ：1 チャネル／保留音：1 チャネル
	録音時間	最大 100 分（全チャネル合計）
データ登録	ソフトウェア	AT-4000N データ入力ソフト（添付品）
	記憶媒体	SD カード（1GB ～ 2GB）、 SDHC カード（4GB ～ 32GB）※1 ※2
プログラムタイマー	1 日パターン	最大 20 種類
	登録ステップ数	最大 25 ステップ（パターン毎）
	曜日スケジュール	日～土の曜日指定、 月～金　の期間指定／月～土の期間指定
	変動日スケジュール	第 1 ～第 5 の曜日指定
	祝日スケジュール	国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日 8 日（春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応）
	特定日スケジュール	範囲指定（最大 1 か月間）、 毎年、 毎月
	有効期間	登録した月より 20 年
ネットワーク	通信プロトコル	TCP/IP
	インターフェース	10BASE-T ／ 100BASE-TX（コネクタ形状：RJ-45）
保留音起動入力端子	最高出力レベル	+8dBm
	インピーダンス	8Ω
保留音出力端子／外部制御端子		無電圧メーク入力（接点容量：DC10V、 10mA 以上）
時刻修正		NTP
時計精度		月差 ±60 秒（25°C、 通電時）
環境条件	動作時	温度条件：5 ～ 40°C、 湿度条件：20 ～ 85% 結露のないこと
	保管時	温度条件：-10 ～ 50°C、 湿度条件：20 ～ 85% 結露のないこと
VCCI		クラス A
RoHS 指令		適合
電源	電源	AC100V±10V、 50/60Hz
	消費電力	最大 5.0W
	停電バックアップ	年月日・時刻は約 7 年
寸法（幅 × 奥行 × 高さ）		約 260（W）×220（D）×68（H）mm
質量		約 1.0kg
付属品		SDカード、DVD（データ入力ソフト）、電源アダプタ、モジュラーコード 3m、取扱説明書（保証書）
クライアントパソコン推奨仕様		●OS/Microsoft Windows 11/10日本語版 ※3※4 ●CPU/OSが推奨する環境以上 ●メモリ/2GB以上 ●ハードディスク /1.3GB 以上の空き容量 ●サウンド /Wave ファイルが再生できること ●ディスプレイ /1024×768 以上 High Color（16bit）以上 ●DVD ドライブ /DVD が読めること（データ入力ソフトインストール用） ●SD カードスロット /SD カードの読み書きができること（データ作成用） ●LAN/TCP/IPで LAN/WAN 接続ができること

※1 SDHC UHS-IIIを除く　※2 すべての SD カードの動作を保証するものではありません。正しく認識できない場合は、別の SD カードをお使いいただきますようお願いいたします。 ※3 Windows 11/10 の S モードおよび ARM 版 Windows 11/10 は対象外です。 ※4 メーカーサポートが終了しているバージョンの OS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です。

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●仕様・価格・デザインなどは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載の会社名および製品名などは各社の商標または登録商標です。