



# 音声応答装置 AT-D39SII

販売価格 **55,000**円(税抜)



## 仕様

収容回線		最大3回線(アナログ回線)
応答メッセージ	録音媒体	フラッシュメモリーカード<30分用>(標準) / <30分用>(オプション)
	録音方法	内蔵マイク、外部機器、リモート、パソコンからの取り込み*1
	録音時間	最大30分*2
	メッセージ数	挨拶メッセージ: 1種類 応答メッセージ: 9種類 終了メッセージ: 1種類
保留音	種類	1種類
	登録可能時間	最大30分*2
年間プログラム タイマー*1	設定可能パターン	曜日・休日・日付指定が可能(日付指定は最大12パターン)
	設定可能応答モード	1パターンあたり最大25回切替可能
外部マイク端子 / テープ端子		Φ3.5ミニジャック
使用電源		AC100V±10V(50/60Hz)
消費電力		動作時: 約7.0W以下 待機時: 約4.0W以下
停電時の時計保証		約10日
外形寸法(mm)		約260(W)×220(D)×75(H)
質量		約1.0kg(電源アダプタ含まず)

\*1 カードライトアダプタ(オプション)が必要になります。

\*2 応答メッセージと保留音を合わせた時間になります。

### ■添付品

取扱説明書	1冊
保証書	1枚
通信機器取扱相談センタシール	1枚
AC電源アダプタ	1個
録音用コード(長さ: 約1M)	1本
電話機コード(長さ: 約3M 色: グレー)	3本
フラッシュメモリーカード(30分用)	1個