

緊急通報装置 一覧

製品名	緊急通報装置「SL-11号BOX」
販売価格	66,800円（税抜）
適用回線	ひかり電話 加入電話（アナログ回線）
異常入力	センサー端子×4 外部接点出力×2 外部12V出力×1
通報宛先	9宛先
通報方式	合成音声通報方式 録音音声通報方式 データ通報方式
使用電源	AC100V±10V 50/60Hz
予備電源	電池パック106（ニッケル水素電池）
動作温度/湿度	0～40 / 5～90%以下（結露しないこと）
外形寸法（幅×奥行×高さ）	約210×150×47mm
付属品/セット品	[小電力型ワイヤレスリモートスイッチ5（付属品）] 送信距離:約50m（見通し距離） 電池:リチウム電池CR2450（1個） 防水:JIS保護等級7相当 動作温度:0～45 外形寸法:約46mm（W）×21mm（D）×73mm（H）
詳細/仕様	仕様を確認する（127.3KB）

製品名	簡易型緊急通報装置「シルバーホン あんしんSVI」
販売価格	リモートスイッチセット:36,800円(税抜) 単体:30,000円(税抜)
適用回線	加入電話 ISDN回線 ひかり電話回線
異常入力	-
通報宛先	9カ所
通報方式	音声通報
使用電源	AC100V± 10V 50/60Hz
予備電源	電池パック106(ニッケル水素電池) 別途ご用意が必要です。
動作温度/湿度	0~40 / 5~90%以下(結露しないこと)
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約210×150×47mm
付属品/セット品	[小電力型ワイヤレスリモートスイッチ5] 送信距離:約50m(見通し距離) 電池:コインリチウム電池CR2450(1個) 防水:JIS保護等級7相当 動作温度:0~45 外形寸法:約46mm(W)×21mm(D)×73mm(H)
詳細/仕様	仕様を確認する(133.1KB)