

PBX 一覧

| 製品名 | シリーズ | Netcommunity SYSTEM | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|
| | 機種 | EP74H | EP83H | EP83N (M形) | EP83N (L形) | EP74N |
| 販売価格 | | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 回線容量 (最大) | 局線 | アナログ 512 INSネット64 512 INSネット1500 40 | アナログ 8,192 INSネット64 8,192 INSネット1500 640 | 1500 | 1500 | アナログ 512 INSネット64 / 1500 256 IP局線 512 |
| | 専用線 | OD 512 LD 25 IPトランク (ch) 512 | OD 8,192 LD 4,096 IPトランク (ch) 8,192 | - | - | - |
| | 内線IP | IP多機能電話機 992 SIP電話機 992 IP対応PHS接続装置 248 | IP多機能電話機 8,191 SIP電話機 16,384 IP対応PHS接続装置 4,096 | 4000 | 4000 | 1,024 * 無線IP電話機は128 |
| | 内線 | 多機能電話機 1,024 一般加入電話機 1,024 局線中継台 48 | 多機能電話機 8,191 一般加入電話機 16,384 局線中継台 48 | PHS内線 / 無線IP電話機 4,000 | PHS内線 / 無線IP電話機 4,000 | デジタル多機能内線 / 一般内線 1,536 デジタルコードレス電話機内線 1,024 |
| | 非IP内線数 | - | - | 1000 | 4000 | - |
| | 内線 事業所用PHS | 接続装置 (親機) 512 端末 (子機) 10,000 | 接続装置 (親機) 4,096 端末 (子機) 10,000 | - | - | - |
| トラフィック容量 (1内線当たり) | 6HCS | 6HCS | - | - | - | |
| PIR収容数 | - | - | 4 | 16 | - | |
| 冗長構成 | 一重 | 一重 / 二重 | 一重化 / 二重化 | 二重化 | - | |
| 最大立架数 | 2立架 | 23立架 | - | - | - | |
| 寸法 (幅×奥行×高さ) | 435×450×約1,972mm (1立架の最大寸法) | 435×450×約1,972mm (1立架の最大寸法) | 483 [430] ×476×132mm [] は金具無し (本体:3Uサイズ) | 483 [430] ×476×132mm [] は金具無し (本体:3Uサイズ) | CPUモジュール (1Uサイズ):約430×397.3×43mm 二重化CPUモジュール (2Uサイズ):約430×400.5×88mm ライン/トランクモジュール (2Uサイズ):約430×400.5×88mm | |
| 詳細 / 仕様 | 仕様を確認する (152.7KB) | 仕様を確認する (152.7KB) | 仕様を確認する (105.1KB) | 仕様を確認する (105.1KB) | 仕様を確認する (101KB) | |