

IP電話会議装置 MEETING BOX

(インターネット接続サービス)



対応*1



対応



対応



対応

(電話サービス)



販売価格: **148,000円**(税抜)

仕 様

回線インターフェイス	適用回線	1回線(アナログ回線)
	接続コネクタ	RJ-11×1
	ダイヤル種別	PB・DP(10PPS・20PPS)
LANインターフェイス (VoIP回線)	接続コネクタ	RJ-45×1
	伝送方式	100BASE-TX/10BASE-T自動切替
音声インターフェイス	内蔵マイク	4個
	内蔵スピーカ	1個
	アナログライン端子(外部音声入力/出力端子)	RCAピンジャック×2(音声入力/出力)
	外部マイク端子	Φ3.5モノラルミニジャック×2
	外部スピーカ端子	Φ3.5ステレオミニジャック×1
	録音端子	Φ3.5ステレオミニジャック×1
音声機能	伝送帯域	0.3kHz~7.0kHz
	符号化方式	G.711、広帯域コーデック(UEMCLIP:G.711独自拡張方式)
	集音機能	方向別オートゲインコントロール機能
	集音範囲	半径 最大約4m
通信機能	IP通信機能	SIP(RFC3261準拠)
	多地点接続機能	IP回線3対向+アナログ回線1対向
外形寸法(mm)	約274(W)×295(D)×77(H)(突起部を除く)	
質量	約1.5kg	
使用電源	AC100V±10V(50/60Hz)、DC12V	
消費電力	最大約24.0W	
その他の機能	ノイズリダクション機能、高精度エコーキャンセラ機能、短縮ダイヤル、発着信履歴、マイクミュート機能、多地点着信拒否機能	

*1 「フレッツ 光ネクスト」について、詳しくは<https://flets.com/next/>を参照ください。