

# VoIPゲートウェイ Netcommunity OG2300Xi



1台で同時に 23通話可能	端末インターフェイス ISDN (INSネット1500)	（電話サービス）	ルーター機能 VPN (IPsec) 機能 搭載	（インターネットサービス）	FLET'S VPN WIDE
	対応	対応*1	対応*2	対応	対応

販売価格: 400,000円(税抜)

## 仕 様

WANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応	
	ポート数	1ポート	
LANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応	
	ポート数	4ポート(スイッチングハブ内蔵)	
PBX・ビジネス フォン側	インターフェイス	ISDN (INSネット1500) [P-P接続]	
	ポート数	1ポート (RJ48[8ピンモジュラージャック])	
同時通話数 (IP電話サービス)		最大23通話(単独でご利用の場合) / 最大300通話*3(複数機器集約アダプターとしてご利用の場合)	
ルーター機能	スループット	最大1Gbps	
	WANプロトコル	IPv4 PPPoE (PPP over Ethernet) / IPv6 IPoE	
	PPP認証	自動認証 (CHAP/PAP) / CHAP固定 / PAP固定	
	PPP接続先数	同時接続: 5ヶ所*4	
	ルーティング方式	スタティックルーティング (IPv4: 最大32件 / IPv6: 最大32件)	
	DHCPサーバー機能	あり(自動: 253アドレス割り当て / 固定: 50アドレス割り当て)、 DHCPv6サーバー(自動: 63アドレス割り当て)	
	DNS Proxy機能	あり	
	NAT機能	あり(IPマスカレード: 最大4,096セッション / 静的NAT: 最大64アドレス)	
	IPv4-IPv6トランスレーター機能	あり	
	複数固定IPサービス対応機能	あり	
	パケットフィルター機能	フィルター種別(拒否 / 通過)、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、プロトコル種別、 送信元ポート、送信先ポート(最大128件)	
	ステートフル・インスペクション機能	あり	
	攻撃検出機能	あり	
	VPN機能	IPsec (IPsec/L2TPパススルー機能あり)	
	ユニバーサルプラグアンドプレイ (UPnP) 機能	あり	
マルチキャスト配信	IPv6マルチキャスト (MLDv2, MLD snooping, MLD Proxy)、 マルチキャスト / ユニキャスト変換機能		
QoS機能	あり(優先制御、帯域制御)		
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoEパケット	
設定・保守機能	設定方法	Webブラウザーによる設定・保守	
	ログ機能	システムログ / 障害ログ、セキュリティログ	
	ファームウェアバージョンアップ機能	自動、Webブラウザーを使用、電話機を使用、USBストレージを使用	
使用電源	AC100V±10V (50/60Hz) (専用電源アダプター使用)		
最大消費電力*5	約15W		
外形寸法	横置き(専用スタンド使用)	約252 (W) × 約185 (D) × 約64 (H) mm (電源部の突起を除く)	
	縦置き(専用スタンド使用)	約110 (W) × 約185 (D) × 約273 (H) mm (電源部の突起を除く)	
質量(本体のみ)	約0.6kg (電源アダプター含まず)		

\*1 ご利用の回線が「フレッツ 光ネクスト」の場合のみ対応となります。\*2 「フレッツ 光ネクスト」について、詳しくは<https://flets.com/next/>を参照ください。  
\*3 本装置のPRIポートと複数機器集約機能を併用する場合、最大50通話まで利用可能です。\*4 同時接続を3ヶ所以上ご利用になる場合、別途フレッツ・セッションプラスのご契約が必要になります。\*5 最大消費電力の数値は、起動時などの瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。  
【WEBサイト】 <https://business.ntt-east.co.jp/service/product.html>