

表示金額はすべて税込です。

# VoIPゲートウェイ Netcommunity OG2310Xi



(電話サービス)

(インターネットサービス)

1台で同時に  
23通話可能

端末インターフェイス  
ISDN  
(INSネット1500)

ひかり電話  
オフィスA

ひかり電話  
オフィスタイプ

ルーター機能  
VPN (IPsec) 機能  
搭載

FLET'S  
光NEXT

FLET'S  
VPN WIDE

対応\*1

対応\*1

対応\*2

対応

販売価格: 440,000円

## 仕 様

WANポート	インターフェイス	8ピンモジュラージャック (RJ-45)				
	ポート数	1ポート				
	規格	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI / MDI-X対応、IEEE802.3az				
WANポート (小型ONU挿入口)	インターフェイス	SFP+ (小型ONU専用)				
	ポート数	1ポート				
	規格	SFF-8431 Rev4.1, SFF-8432 Rev5.1, SFF-8472 Rev11.3準拠				
LANポート	インターフェイス	8ピンモジュラージャック (RJ-45)				
	ポート数	4ポート (スイッチングハブ内蔵)				
	規格	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI / MDI-X対応、IEEE802.3az				
PRIポート	インターフェイス	8ピンモジュラージャック (RJ-48)				
	ポート数	1ポート				
	規格	JT-I431準拠ポイント-ポイント接続(NT/TEモード)				
BRI (CLK) ポート	インターフェイス	8ピンモジュラージャック (RJ-45)				
	ポート数	1ポート				
	規格	JT-I430準拠ポイント-マルチポイント接続、ポイント-ポイント接続(NT/TEモード)				
USBポート	インターフェイス	USB A型レセプタクル	ポート数	2ポート	規格	USB2.0
VoIP	音声符号化則	ITU-T JT-G.711(μLaw)	DTMF	みなし音声 (透過)		
	エコーキャンセラ	ITU-T JT-G.168(64ms)	音声レベル	+10~0~-18dB (1dBステップ)		
ルーター機能	WANプロトコル	IPv4PPPoE (PPP over Ethernet) / IPv6 IPoE				
	PPP認証	自動認証 (CHAP/PAP) / CHAP固定/PAP固定				
	PPP接続/切断	常時接続 (自動接続) / 要求時接続 (無通信切断機能あり)				
	接続先数	登録: 5箇所、同時接続: 5箇所				
	ルーティング方式	スタティックルーティング (IPv4: 送信先最大150件、送信元最大32件/IPv6: 最大32件)				
	DHCPサーバ機能	DHCPv4サーバ (最大: 253アドレス割当/固定: 50アドレス割り当て) DHCPv6サーバ (最大: 63アドレス割当)				
	NAT機能	IPマスカレード: 最大4,096セッション 静的NAT: 最大64アドレス				
	DNS Proxy機能	あり	複数固定IPサービス対応機能	あり		
	ユニバーサルプラグアンドプレイ (UPnP) 機能	あり	静的IPマスカレード	あり		
	IPv4-IPv6トランスレーター機能	あり	攻撃検出機能	あり		
	パケットフィルタ機能	フィルタ種別 (拒否/通過)、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、プロトコル種別、送信元ポート、送信先ポート (最大128件)				
	ステートフル・インスペクション機能	TCPタイムアウト、UDPタイムアウト、ICMPタイムアウトが設定可能				
	VPN機能	IPsec (IPsec/L2TP/パススルー機能あり)				
マルチキャスト配信	IPv6マルチキャスト (MLDv2, MLD snooping, MLDProxy)、マルチキャスト / ユニキャスト変換機能					
QoS機能	あり (優先制御、帯域制御)					
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoE/パケット				
動作環境	温度: 0 ~ 40℃ 湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと)					
外形寸法	約43 (W) × 210 (D) × 275 (H) mm (専用スタンドと突起物を除く)					
使用電源	AC100±10V (50/60Hz)	消費電力	最大30W			
電磁妨害波規格VCCI	VCCIクラスA	質量	約1.1kg (電源アダプタ含まず)			

\*1 ご利用の回線が「フレッツ 光ネクスト」の場合のみ対応となります。\*2 「フレッツ 光ネクスト」について、詳しくは<https://flets.com/next/>を参照ください。  
\*3 本装置のPRIポートと複数機器集約機能を併用する場合、最大50通話まで利用可能です。\*4 同時接続を3カ所以上ご利用になる場合、別途フレッツ・セッションプラスのご契約が必要になります。\*5 最大消費電力の数値は、起動時などの瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。

【WEBサイト】 <https://business.ntt-east.co.jp/service/product.html>

K23-02376【2310-2409】