

表示金額はすべて税込です。

VoIPゲートウェイ Netcommunity OG2310Xi



(電話サービス)

(インターネットサービス)

1台で同時に
23通話可能

端末インターフェイス
ISDN
(INSネット1500)

ひかり電話
オフィスA

ひかり電話
オフィスタイプ

ルーター機能
VPN (IPsec) 機能
搭載

FLET'S
光NEXT

FLET'S
VPN WIDE

対応*1

対応*1

対応*2

対応

販売価格: 440,000円

仕 様

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------------|-----------------------|----|--------|
| WANポート | インターフェイス | 8ピンモジュラージャック (RJ-45) | | | | |
| | ポート数 | 1ポート | | | | |
| | 規格 | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI / MDI-X対応、IEEE802.3az | | | | |
| WANポート (小型ONU挿入口) | インターフェイス | SFP+ (小型ONU専用) | | | | |
| | ポート数 | 1ポート | | | | |
| | 規格 | SFF-8431 Rev4.1, SFF-8432 Rev5.1, SFF-8472 Rev11.3準拠 | | | | |
| LANポート | インターフェイス | 8ピンモジュラージャック (RJ-45) | | | | |
| | ポート数 | 4ポート (スイッチングハブ内蔵) | | | | |
| | 規格 | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI / MDI-X対応、IEEE802.3az | | | | |
| PRIポート | インターフェイス | 8ピンモジュラージャック (RJ-48) | | | | |
| | ポート数 | 1ポート | | | | |
| | 規格 | JT-I431準拠ポイント-ポイント接続(NT/TEモード) | | | | |
| BRI (CLK) ポート | インターフェイス | 8ピンモジュラージャック (RJ-45) | | | | |
| | ポート数 | 1ポート | | | | |
| | 規格 | JT-I430準拠ポイント-マルチポイント接続、ポイント-ポイント接続(NT/TEモード) | | | | |
| USBポート | インターフェイス | USB A型レセプタクル | ポート数 | 2ポート | 規格 | USB2.0 |
| VoIP | 音声符号化則 | ITU-T JT-G.711(μLaw) | DTMF | みなし音声 (透過) | | |
| | エコーキャンセラ | ITU-T JT-G.168(64ms) | 音声レベル | +10~0~-18dB (1dBステップ) | | |
| | | | | | | |
| ルーター機能 | WANプロトコル | IPv4PPPoE (PPP over Ethernet) / IPv6 IPoE | | | | |
| | PPP認証 | 自動認証 (CHAP/PAP) / CHAP固定/PAP固定 | | | | |
| | PPP接続/切断 | 常時接続 (自動接続) / 要求時接続 (無通信切断機能あり) | | | | |
| | 接続先数 | 登録: 5箇所、同時接続: 5箇所 | | | | |
| | ルーティング方式 | スタティックルーティング (IPv4: 送信先最大150件、送信元最大32件/IPv6: 最大32件) | | | | |
| | DHCPサーバ機能 | DHCPv4サーバ (最大: 253アドレス割当/固定: 50アドレス割り当て) DHCPv6サーバ (最大: 63アドレス割当) | | | | |
| | NAT機能 | IPマスカレード: 最大4,096セッション 静的NAT: 最大64アドレス | | | | |
| | DNS Proxy機能 | あり | 複数固定IPサービス対応機能 | あり | | |
| | ユニバーサルプラグアンドプレイ (UPnP) 機能 | あり | 静的IPマスカレード | あり | | |
| | IPv4-IPv6トランスレーター機能 | あり | 攻撃検出機能 | あり | | |
| | パケットフィルタ機能 | フィルタ種別 (拒否/通過)、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、プロトコル種別、送信元ポート、送信先ポート (最大128件) | | | | |
| | ステートフル・インスペクション機能 | TCPタイムアウト、UDPタイムアウト、ICMPタイムアウトが設定可能 | | | | |
| | VPN機能 | IPsec (IPsec/L2TP/パススルー機能あり) | | | | |
| マルチキャスト配信 | IPv6マルチキャスト (MLDv2, MLD snooping, MLDProxy)、マルチキャスト / ユニキャスト変換機能 | | | | | |
| QoS機能 | あり (優先制御、帯域制御) | | | | | |
| ブリッジ機能 | ブリッジ対象 | PPPoE/パケット | | | | |
| 動作環境 | 温度: 0 ~ 40℃ 湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと) | | | | | |
| 外形寸法 | 約43 (W) × 210 (D) × 275 (H) mm (専用スタンドと突起物を除く) | | | | | |
| 使用電源 | AC100±10V (50/60Hz) | 消費電力 | 最大30W | | | |
| 電磁妨害波規格VCCI | VCCIクラスA | 質量 | 約1.1kg (電源アダプタ含まず) | | | |

*1 ご利用の回線が「フレッツ 光ネクスト」の場合のみ対応となります。*2 「フレッツ 光ネクスト」について、詳しくは<https://flets.com/next/>を参照ください。
*3 本装置のPRIポートと複数機器集約機能を併用する場合、最大50通話まで利用可能です。*4 同時接続を3カ所以上ご利用になる場合、別途フレッツ・セッションプラスのご契約が必要になります。*5 最大消費電力の数値は、起動時などの瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。

【WEBサイト】 <https://business.ntt-east.co.jp/service/product.html>

K21-02037【2110-2209】