

VoIPゲートウェイ Netcommunity VG230i

(インターネット接続サービス)

販売価格: **10,670円**

仕 様

WANポート	規格	IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)自動認識、AutoMDI/MDI-X対応
	ポート数	1ポート
	接続コネクタ	RJ-45(8ピン モジュラジャック)
	最大伝送距離	100m
LANポート	規格	IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)自動認識、AutoMDI/MDI-X対応
	ポート数	1ポート
	接続コネクタ	RJ-45(8ピン モジュラジャック)
	最大伝送距離	100m
LINEポート	ポート数	1ポート
	接続コネクタ	RJ-45(8ピン モジュラジャック)
	プロトコル	JT-Q.921、JT-Q.931(回線交換のみ)
	最大通話数	2通話
	接続距離	最大200m
	P-MP接続台数	2台
VoIP	接続手順	UDP
	呼制御	SIP/2.0
	最大通話数	2通話
	音声符号化則	JT-G.711(μ -law)20ms(固定)
	DTMF	みなし音声(透過)
	エコーキャンセラ	消去時間:16ms
	音声レベル	3dBステップ(8段階)
使用電源	AC100V \pm 10V(50/60Hz)(専用電源アダプタ使用)	
消費電力	最大6W	
外形寸法	本体	約120mm(W) \times 約181mm(D) \times 約36mm(H)
質量(本体)	約0.3kg	
使用条件	温度:5~40 $^{\circ}$ C 湿度:45~85%(結露しないこと)	

*1「フレッツ光」とは、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」(いずれもインターネット接続サービス)の総称です。「フレッツ 光ネクスト」について、詳しくは<https://flets.com/next/>を参照ください。

※「フレッツ 光ライトプラス」「フレッツ 光ライト」は、2023年3月31日に新規申込受付を終了しました。2025年3月31日にサービス提供を終了します。