

OTN Anywhere model-B

本装置は All-Photonics Connect powered by IOWN との接続に対応し、身近なインターフェースである HDMI や USB 等を備えた端末装置です。



仕様

サポートIF	<ul style="list-style-type: none"> ・ライン側 QSFP28 コネクタ 1 ポート (OTU4) ・クライアント側 HDMI コネクタ 4 ポート (Type-A) *1 USB2.0 コネクタ 8 ポート (Type-C) *1 GbE コネクタ 1 ポート (1000BASE-T) *1 *2
対応可能なHDMI 解像度／リフレッシュレート	<ul style="list-style-type: none"> ・1920×1080/60,120,240Hz ・3840×2160/60,120Hz 映像機器により正常に表示ができない可能性があります。*1
対応可能なUSB	<ul style="list-style-type: none"> ・HID クラスのみのデバイス ・Audio クラスのみのデバイス USB 機器により正常に動作できない可能性があります。*1
質量	2.8kg (本体のみ AC アダプタなどの添付品は除く)
寸法	240.0mm (W) × 240.5mm (D) × 58.0mm (H) (突起部を含まず)
収容可能ラック	19 インチ 4 ポストラック *3
温度条件	5~40°C
湿度条件	10~85% (結露なきこと)
電源電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	140W (最大)

*1 装置仕様の詳細につきましては、弊社の営業担当までお問い合わせください。

*2 1000BASE-T に対応していない機器を接続する場合、1000BASE-T に対応した L2 スイッチなどを介した接続が必要となります。

*3 ラックに収容する場合は、オプション品のラックマウントセットが別途必要になります。

【備考】

- ・構築時には別途ケーブル類等が必要となります。
- ・OSS 情報は右記 URL を参照ください。 <https://www.necplatforms.co.jp/product/otn/index.html>